

MATIC Series



Pln automatická nabíje ka baterií s elektronickým ízením nabíjení, vypnutí nabíjení a udržovacím dobíjením.

- Vhodná pro nabíjení olov ných baterií: WET udržbové a bezúdržbové, AGM, GEL, Ca/Ca.
- LED indikátory: vstupní nap tí, nabíjení baterie, nabití baterie, obrácená polarita.
- Ochrana proti p etížení s automatickým odpojením.
- Ochrana p ed p epolováním a p ed zkratem.

Fully automatic battery chargers built with electronic charge control, Automatic charge breaker and automatic reset.

- Suitable for charging lead batteries: WET serviceable and maintenance free, AGM, GEL, Ca/Ca.
- Led indicators: input voltage, battery in charging progress, battery charged, inversion of polarity.
- Overload protection with automatic reset.
- Inversions of polarity and short circuits protection.

Chargeur de batterie entièrement automatique construit avec le contrôle de charge électronique. Fin de charge et réarmement automatiques.

- Spécifiques pour charger les batteries au plomb: WET avec et sans entretien, AGM, GEL, Ca/Ca.
- Led de signalisation: tension d'alimentation, charge de la batterie en cours, batterie chargée, inversion de polarité.
- Protection à réarmement automatique contre les surcharges.
- Protection contre les inversions de polarité et court circuits.



12 V

3 - 30 Ah

MATIC 113



FUSE 
MATIC 113
Pojistka 3A



Technická specifikace	Technical specifications	Données techniques		MATIC 113	MATIC 116	MATIC 119
Napájecí nap tí	Input voltage	Tension d'alimentation	Volt 50-60Hz (AC)	1 Phx230	1 Phx230	1 Phx230
P íkon max.	Power	Puissance	W	30	80	115
Jmenovité nap tí baterie	Nominal battery voltage	Tension nominale de la batterie	Volt	12	12	12
Rozsah nap tí zap/vyp	Voltage limitation	Limitation de tension	Volt	13,2 / 14,6	13,2 / 14,6	13,2 / 14,6
Pr m rný nabíjecí proud	Average charging current	Courant de charge moyen	Amp.	1	4	6
Efektivná nabíjecí proud (MAX)	Effective charging current (MAX)	Courant de charge effectif (MAX)	Amp.	1,5	6	9
Typy baterií	Battery types	Type de batteries		Pb: WET MF, GEL, AGM, Ca-Ca		
Kapacita baterie	Battery capacity	Capacité batterie	Ah 15h min/max	3 / 30	5 / 90	10 / 120
Rozm ry	Dimensions	Dimensions	mm.	225 x 160 x 95		
Hmotnost	Weight	Poids	≈kg.	1,3	1,6	2,5



WET AGM GEL Ca/Ca



- LED indikátory:
 - p iipojeno do sit
 - obráčená polarita
 - nabíjení baterie
 - nabitá baterie (vypnuto)

- Led indicators:
 - input voltage
 - inversion of polarity
 - battery in charging progress
 - battery charged

- Led de signalisation:
 - tension d'alimentation
 - inversion de polarité
 - charge de la batterie en cours
 - batterie chargée



12 V

5 - 90 Ah

MATIC 116



12 V

10 - 120 Ah

MATIC 119

